

CF CONTROL 100 – clor

CF CONTROL 100 – fără clor



Cea mai versatilă instalație de măsură, control și dozare din clasa ei.

Inclusiv vizualizare la distanță prin Smartphone, Tabletă, PC etc.
Inclusiv control filtrare și încălzire



**Acum non stop
acces ușor la
distanță prin
Smartphone,
Tabletă etc.**

O ofertă fără compromis

CF CONTROL 100 – Clor

Instalațiile compacte CF CONTROL pot chiar mai mult

Nr.-art.: 0110-657-91

- Vizualizare la distanță din al 2-lea. cvartal 2019
- Măsurare și control a tratării apei cu clor
- Măsurare și control a valorii pH
- control filtrare și încălzire
- Indicare temperatură
- Control temp. fie încălzire centralizată fie prin Solar.
- Celulă măsură din Plexiglas
- Monitorizare probă de apă
- Electrode Rx sticlă

Mai mult? nici o problemă
suplimentare opțională cu:

- ridicare pH sau
- Dozare POOL-IZEI

precum și opțional:

- Senzor termic apă PT 1000 | 0991-354-00
- Senzor termic SOLAR PT 1000 | 0991-356-00
- Tub imersie pt senzor temperatură apă | 0986-151-90
- Acces la distanță (prin cumpărare în App) din al 2-lea cvartal 2019

CF CONTROL 100 – fără clor (oxigen activ/Poolcare)

Nr.-art.: 0110-649-90

Ca la clor însă cu:

- Tratare apă Poolcare (temporizat)

CF CONTROL 100 – pH

Nr.-art.: 0110-659-91

Ca la clor însă cu:

- Măsurare și control a valorii pH fără dezinfectare
- 1 Pompă dozatoare

Opțiune pentru toate instalațiile:

- Filtru fibre | 0101-200-00

→ Livrare gata de pus în funcțiune montat pe placa de montaj la perete.

→ Pentru piscină exterioară/interioară până la 100 m³ și pentru toate Whirlpool-urile

Date tehnice

Tensiune de alimentare:	100 - 240 V +6 % / -10 %, 50/60 Hz
Consum:	10 VA
Mod protecție:	IP 65
Măsurii carcasă (l x L x g) :	ca. 215 x 185 x 100 mm
Dimensiuni placă montaj la perete (l x î x a)	ca. 600 x 350 x 115 mm
Greutate (Instalație completă cu 2 pompe dozatoare):	cca. 5,5 kg
Temperatură aer admisă:	0 °C până la + 50 °C
Temperatură depozitare admisă:	- 20 °C până la + 65 °C
Umiditatea aerului admisă:	max. 90 % la 40 °C (fără condens)
temperatură depozitare electrod pH	- 5 °C până la + 40 °C
Delay conectare:	20 Minute (setabil: 0 - 25 Minute)
Controler:	Lungime impuls proporțională (setabil 10 - 100 %)
Utilizare:	Prin Smartphone, Tabletă etc sau prin folia cu taste
Afișaj:	Grafic, text complet, color la comandă la distanță sau numeric, 2 display-uri a 3 cifre, luminoase, 6 LED-uri funcție
Interfață:	WiFi pentru acces la distanță
Comandă filtru:	Programator filtrare manual (ON/OFF) sau automat cu ceas programator. pentru pompă filtrare 1-fază 230 V până la max. 0,75 KW. Pompe mai mari au nevoie de un contactor.
Control încălzire și solar, control temperatură	Temperatură încălzire solară -20° C – 120° C Temperatură apă piscină 0° C – 45° C Control temp. fie prin Solar fie încălzire centralizată.
Pompe dozare: (Pompa agent dezinfectant poate fi dezactivată)	
Garnitură peristaltică:	complet cu conectori 6/4 mm
Capacitate:	max. 6,0 l/h, la o contrapresiune de max. 1,0 bar
parte de măsură și control Redox:	
Interval P:	măsurare prin electrod Redox, fără uzură, indicare „Redox mV”
Impuls contact minim:	60 minute (setabil: 0 - 99 minute)
Interval P:	600 mV
Impuls contact minim:	100 mV
Impuls contact minim:	1 sec.
Timp pauză:	10 - 100 sec. (setabil)
Valoare limită sus / jos:	900 mV / 300 mV
Parte control fără clor:	
Timp monitorizare dozare:	60 minute (setabil: 0 - 99 minute)
Timp dozare fără clor	temporizat, setabil individual zilnic
Timp funcționare filtru:	zilnic (6-24h)
Setare de bază timp funcționare filtru:	12 h
Reglare-măsurare-pH:	
Măsurare pH:	cu electrod cu soluție KCL
Domeniu măsurare:	2 – 9,99 pH
Rezoluție:	0,01 pH
Presetare valoare necesară:	7,2 pH
Interval P:	0,5 pH
Impuls contact minim	1 sec.
Timp puls/pauză:	10 - 100 sec. (setabil)
pH-sens control:	creștere pH/scădere pH comutabil
Timp monitorizare dozare:	60 minute (setabil: 0 - 90 min)
Compensare temperatură:	28°C
Plaja control:	5 – 9 pH
Calibrare:	manual cu soluții calibrare pH 7,0 + pH 4,0
Verificare electrozi:	prin echilibrare pantă și translație punct nul.
Alarmă:	Activare la lipsă apă măsură și alarmă dozare. Oprire a dozării Un releu alarmă cu contact de comutare fără potențial.