



dinotec
Water & Pool Technology
... a CORAM company ...

První kompaktní řídicí systém bazénu na světě!



Bazénový řídicí systém získaný pro bazénový trh. Všechny přednosti tohoto „myslícího počítače“ hovoří pro : bezstarostný provoz odpovídající úpravě vody, individuální řízení zařízení , energetický úsporný program, integrovanou regeneraci energie, řízení atrakcí, jednoduchou obsluhu a mnohem více!

Ve Watercom kompaktním systému je spojena a předmontována všechna moderní bazénová technika patřící k ideální úpravě vody. Zařízení spojuje – úsporu místa, přehlednost, jednoduchou obsluhu a údržbu. Přitom je hezké, že nákladně sestavené systémy jsou minulostí.

*Ekologické
a ekonomické*

Nakonfigurovaný

*Komfortní
a rozšiřitelný*

Úspora místa

dinotec *NET+* **Watercom**

měření • regulace • dávkování • vložkování • filtrace • hlídání • informace • optimalizace

Prostě lepší voda!

První kompaktní řídicí systém bazénu na světě!



Obsluha systému se děje intuitivně pomocí TouchPanel. Všechny důležité parametry lze pochopit na první pohled. Jednoduchý semaforový systém hlášení.



dinotec START LEVEL BUS dávkovací hadičkové čerpadlo slouží pro precizní dávkování a dlouhou životnost krokového motoru. Zlatý hřeb: Plnost kanystrů je permanentně měřena a hlášena.



Máte volbu: údržba vody pomocí chlóru nebo aktivním kyslíkem. Dinotec systém měřících cel pro precizní a nejlepší kvalitu vody!

Watercom dinotecNET+ ready systémový komponent:

- **dinotec NET+ ready II:**
 - Operátorský vstup, barevný TouchPanel 5,7" v systémovém pouzdře
 - Měřicí modul pro chlor / Poolcare, Rx, pH, teplotu a hlídání měřící vody
 - Řídicí model pro bazén a lázeňské řízení
 - Měřicí cela P304 se sadou elektrod, teplotní sensor PT 1000 s příslušenstvím
 - Hadíčkové dávkovací čerpadlo dinodos Start LEVEL BUS 0 – 11.000 ml/h včetně nasávací, kontrola hladiny s příslušenstvím
 - Na přání vyhotovení s ext. Touchpanel
- Řídicí motorová jednotka MC40 pro filtrační čerpadlo 230 a 400 V
- Filtr SENATOR S 610 mm
- Speck filtrační oběhové čerpadla 90 / 13 230 nebo 400 V
- Automatická jednotka pro zpětný proplach s Besgo - tyčovým ventilem
- Vločkovací prostředek dávkovací stanice
- Watercom montážní jednotka
- Z výroby předmontovaný, propojený a přezkoušený

Možnosti:

- Přenos dat na pevnou linku.
- DeviceControl pro řízení atrakcí
- Tepelný výměník stavební díl
- dinUV PREVENT
- din-o-zon
- Řízení přepadové nádrže
- Čerpadlo měřící vody
- Filtrační materiál

Dezinfekce s měř. a reg. techniky

(příklad)



dinotec konzult czek

Tolstého 451
CZ- 41501 Teplice v Čechách
Tel.: +42 (0) 606 659 082

E-mail: dinotec@dinotec-cz.cz
www.dinotec.de
www.niedrig-energie-pool.de

Omyl a technické změny jsou vyhrazeny!