



Alle wensen
in vervulling



AquaCat **SUPER**

Genieten van het beste water!

AquaCat SUPER

De AquaCat SUPER doet wat de naam belooft. In welke situatie dan ook. Zelfs hindernissen in het zwembad herkent en ontwijkt de SUPER. Geschikt voor alle zwembadvormen en -oppervlakken tot 200 m². Met de smartphone-app kunt u de AquaCat SUPER ook individueel sturen en doelgericht vervuilde delen bewerken. Het elektronische Gyro System voorkomt het verdraaien van de drijfkabel.

Het meest bijzondere bij de AquaCat SUPER is de Easy-Filter-Service (EFS). De herbruikbare filterpatronen kunnen met één handgreep naar boven toe worden verwijderd en zo is het moeiteloos reinigen en leegmaken van het filter gegarandeerd.

Ook voor wat betreft de kwaliteit is de SUPER een mijlpaal.

Dankzij het robuuste tandwielsysteem komen aandrijfriemen te vervallen.

Dat is zo'n beetje hetzelfde, als zouden bij een auto het vervangen van de banden niet meer nodig zou zijn.

De overige vele instelmogelijkheden en de korte reinigingstijden maken de AquaCat SUPER ook voor hotelzwembaden interessant.



Uw voordelen in een oogopslag:

Ideaal geschikt voor grote zwembaden

Verbeterde waterkwaliteit

Schone bodem- en wandoppervlakken

Reinigt de gevoelige waterlijn

Snel en effectief

Aanzienlijk minder lichamelijke inspanning

Op maat gesneden reinigingsprogramma's

Ongestoorde privésfeer

Ontlasting van uw filterinstallatie

Verbeterde circulatie van het water in het bassin

Verminderd gebruik van wateronderhoudsmiddelen

Auto-Detect: voorkomt het vastlopen op hindernissen

De SUPER is nagenoeg onderhoudsvrij

Inclusief transportwagen

Advisering en service door uw dealer

Technologie van de marktleider



Comfortabel:

AquaControl-Box en smartphone-app

Artikelnr.:	1510-671-04
Wat wordt meegeleverd:	Zuigrobot, transportcaddy met kabelhouder
Voor zwembadoppervlakken:	tot 200 m ²
Voedingsspanning:	230V / AC 50-60 Hz
Veiligheidsspanning in het zwembad:	24V DC
Opgenomen vermogen:	180 W
Zuigcapaciteit:	16 m ³ /h
Lengte drijfkabel:	23 m
Programmalooptijd:	90, 120 of 150 min
Watertemperatuur:	+13 °C tot max. +35 °C
Maximale duikdiepte:	4 m
Minimum duikdiepte:	40 cm
Gewicht van het apparaat met kabel:	ca. 13 kg
Motorbeveiligingsfunctie:	ja
Elektronisch SWIVEL-systeem:	ja
Easy-Filter-Service (EFS):	ja
Gyro-System:	ja
Interne timer:	ja
Externe timer:	ja
Auto-Detect:	ja
Afmetingen	
Apparaat met transportcaddy:	85 x 50 x 96 cm (l x b x h)
Afmetingen zuigrobot:	40 x 44 x 38 cm (l x b x h)
Reinigingsbreedte:	31 cm



Met de Easy Filter Service is het legen en reinigen van het filter snel en eenvoudig gebeurd

dinotec GmbH

Water and Pool Technology

Philipp-Reis-Str. 28

D-61130 Nidderau

Telefoon: +49 (6187) 41379-0

Fax: +49 (6187) 41379-90

E-mail: mail@dinotec.de

www.dinotec.de

www.niedrig-energie-pool.de

www.PoolsForHotels.com

www.Poolpflege.info