



dinotec
Water & Pool Technology

Дезинфекция с помощью света

УФ-системы dinotec приобретают все большую популярность. Они снижают потребность в средствах дезинфекции и повышают качество воды. В сочетании с бесхлорными средствами dinUV -великолепное дополнение для всех, кто придает большое значение щадящему уходу за водой, а также для людей с чувствительной кожей, аллергиков, детей и т.д.



Щадящий уход за водой

Вода ощутимо высокого качества

Экономит средства по уходу за водой

din-UV CLEAR
с технологией Long-life

Просто наслаждайтесь лучшей водой !

При помощи ультрафиолетового света физическим путем инактивируются вредные для здоровья бактерии и микроорганизмы. Непосредственно в чаше требуется лишь минимальное количество дезинфектанта.



dinUV CLEAR 75

Преимущества для специалистов:

- ✓ Двойной срок службы УФ-ламп за счет технологии Long-Life (16.000ч)
- ✓ Сниженное потребление тока (всего 0,9 А/ч)
- ✓ Электронный балласт
- ✓ Постоянная UV-мощность во время эксплуатации
- ✓ для монтажа на стене или подставке
- ✓ Корпус из нержавеющей стали
- ✓ Низкие сервисные затраты

Преимущества для клиента:

- ✓ Экономный расход средств обработки
- ✓ Вода ощутимо высокого качества
- ✓ Вода сохраняет свои натуральные органолептические свойства
- ✓ Устранение нежелательного „бассейнового запаха“.
- ✓ На значение pH не оказывается влияние
- ✓ Высокая эффективность против микроорганизмов
- ✓ Отсутствие риска избыточной дозации
- ✓ Отсутствие образования побочных продуктов
- ✓ Безопасно для окружающей среды
- ✓ Экономит место при размещении
- ✓ Возможность дооснащения готовых систем водоподготовки
- ✓ Низкие эксплуатационные и инвестиционные затраты

Технические характеристики:

	75	100	200	300 PROF1 *
Объем бассейна, (м³):	50 - 75	80 - 125	150 - 200	250 - 300
Напряжение питания:	230 В /50 Гц			
Кол-во УФ-ламп:	1	1	2	3
Мощность УФ-излучения, потребляемая / выделяемая, (Вт):	80 / 25	120 / 35	240 / 70	360 / 105
Объем воды, проходящий через байпас (м³/ч):	5	7	13	19
Размеры (ØxВ) в мм:	60 x 930	60 x 930	100 x 930	1150
Длина УФ-лампы, (мм):	890	890	890	890

* Только в исполнении PREVENT без технологии Long-Life!



ООО Динотек

143441 Россия, МО, п/о Путилково
69 км. МКАД, МТВК „Гринвуд“
С1, офис 49
Тел.: +7 (495) 980 80 21
e-mail: info@dinotec.ru
www.dinotec.ru
www.niedrig-energie-pool.de
www.PoolsForHotels.com
www.Poolpflege.info

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены!
01/2015