

dinoLAB

PHOTOMETER



24 параметра

*Параллельно измеряет
3 параметра*

Таблетки | Капли | Порошок

Bluetooth® и WiFi

Большой цветной дисплей

Сменная кювета

*Отчеты, рекомендации по
дозированию и многое другое*

➤ Идеальное решение для профессионального анализа воды бассейнов и спа.

Прочно установленные, но сменные 3-ые кюветы позволяют быстро отбирать пробы, просто погружая в воду водонепроницаемый dinoLAB по стандарту IP67. 9 кнопок обеспечивают прямой доступ к процессу ZERO (требуется только 1 х за серию измерений) и к 24 различным параметрам воды в бассейне.

dinoLAB оснащен Bluetooth® и WiFi для активного подключения к бесплатному программному обеспечению и приложению LabCOM® или автоматической синхронизации данных с облаком LabCOM® в фоновом режиме. Результаты тестирования всегда присваиваются учетным записям источников измерений, созданных пользователем индивидуально. В программном

обеспечении и приложении LabCOM® можно распечатывать отчеты, рассчитывать содержание активного хлора и даже получать рекомендации по дозировке на основе индивидуально введенных средств по уходу за водой.

Расчет LSI-индекса (показывает коррозионную активность воды) также доступен через программное обеспечение и приложение. Бесплатный облачный сервис, который dinoLAB может автоматически снабжать данными через WiFi, гарантирует, что программное обеспечение и приложение всегда будут работать с синхронизированными данными.

Просто наслаждайтесь лучшей водой !

➤ Параметр

Параметр	Таблетированный метод	Капельный метод	Параметр	Таблетированный метод	Капельный метод
Активный кислород (MPS)	0.00 – 20.0 мг/л (ppm)*	-	Железо LR	0.00 – 1.00 мг/л (ppm)*	по отдельности
Щелочность	0 – 200 мг/л (ppm)	-	Нитрат	1 – 50 мг/л (ppm)*	по отдельности
Алюминий	0.00 – 0.30 мг/л (ppm)*	по отдельности	Нитриты (LR)	0.00 – 1.50 мг/л (ppm)**	по отдельности
Аммоний	0.00 – 1.20 мг/л (ppm)*	по отдельности	Озон	0.00 – 4.00 мг/л (ppm)**	0.00 – 2.70 мг/л (ppm)***
Бром	0.00 – 13.0 мг/л (ppm)**	0.00 – 9.00 мг/л (ppm)***	pH	6.50 – 8.40 pH	6.50 – 8.40 pH*
Кальциевая жесткость	по отдельности	0 – 500 мг/л (ppm)*	ПГМБ	5 – 60 мг/л (ppm)*	-
Хлорамины	0.00 – 6.00 мг/л (ppm)*	-	Фосфат (LR)	0.00 – 4.00 мг/л (ppm)*	по отдельности
Chlor (fCl cCl tCl)	0.00 – 6.00 мг/л (ppm)	0.00 – 4.00 мг/л (ppm)*	Фосфат (HR)	0 – 80 мг/л (ppm)*	по отдельности
Хлор (HR)	5 – 200 мг/л (ppm)*	-	Калий	0.70 – 12.0 мг/л (ppm)**	-
Диоксид хлора	0.00 – 11.0 мг/л (ppm)**	0.00 – 7.50 мг/л (ppm)***	Сульфат	5 – 100 мг/л (ppm)*	-
Медь	0.00 – 5.00 мг/л (ppm)*	-	Общая жесткость	-	0 – 500 мг/л (ppm)*
Циануровая кислота	0 – 100 мг/л (ppm)	-	Мочевина	0.10 – 2.50 мг/л (ppm)*	по отдельности
Гид. пероксид (LR)	0.00 – 2.40 мг/л (ppm)*	-	Цинк	0.00 – 1.00 мг/л (ppm)*	-
Гид. пероксид (HR)	0 – 180 мг/л (ppm)*	-			

Новые расширения параметров также могут быть импортированы через обновления (приложение/программное обеспечение LabCOM®).

➤ Комплект поставки набора

Базовый набор

- 1x dinoLAB с Bluetooth® и WiFi IP67, водонепроницаемый
- 1x 3-ая кювета (сменная)
- 1x светозащитный колпачок
- 3 x пластиковый стержень для перемешивания
- 1x шприц 10 мл
- 3 x AA батарейки
- 1x инструкция по применению
- 1x сумка для хранения
- Бесплатное программное обеспечение LabCOM®
- Бесплатное приложение LabCOM®
- Бесплатный облачный сервис LabCOM®

Реагенты

- 20 таблеток Phenol Red
- 20 таблеток DPD N° 1
- 10 таблеток DPD N° 3
- 10 таблеток Alkalinity-M
- 10 таблеток CYA-Test

Все таблетки являются фотометрическими.



dinoLAB для определения
24 параметров воды в
бассейне.
Простое применение.

➤ Опция

Кейс для хранения



➤ App & Cloud



ООО Динотек

143441 Россия, МО, п/о Путилково
69 км. МКАД, МТВК „Гринвуд“
С1, офис 49
Тел.: +7 (495) 980 80 21
e-mail: info@dinotec.ru
www.dinotec.ru
www.niedrig-energie-pool.de
www.Poolpflege.info

Права на технические изменения и допущенные ошибки сохранены! 03/2025

Для создания лучшей воды!

a member of

