

Zabava na bazenu može biti bezbrižna:

VoDes BlueWave

ON-SITE ELEKTROLIZA



Snabdevanje hlora na licu mesta:

-
Povoljno
.....
-
Komforno
.....
-
Bezbedno






garancija 3 godine*

Potpuno uživanje u čistoj vodi!






So umesto hlora: VoDes BlueWave uređaji

Moderni VoDes BlueWave uređaji proizvedeni od dinotec-a koriste so, vodu i električnu struju da proizvedu svež, visoko-aktivni dezinfekcioni rastvor na licu mesta za tretman bazenske vode ili za dezinfekciju pijaće vode. Proizvodi za tretman se uvek ubacuju direktno i po zahtevu u cirkulaciju vode.

Prednosti za privatne korisnike:

-  Ekološka sredstva i manje otpada (ekološkog).
-  Bezbedna radna sredstva (so, voda, struja).
-  Nema više otežanog rukovanja sa teškim kanisterima hlora.
-  Pokrivanje maksimalnih zahteva uz pomoć odvojenog rezervoara za skladištenje proizvoda.
-  Optimalan kvalitet vode zbog visoko efikasnog tretmana vode.

Prednosti za hotelijere, komercijalne i opštinske korisnike:

-  Bezbedna alternativa tehnologiji sa gasnim hlorom (ne postoji opasnost od izliva gasnog hlora).
-  Znatno niži troškovi skladištenja i transporta troškova radnih sredstava.
-  Ne postoje specijalne bezbednosne mere neophodne za skladištenje.
-  Mali zahtevi za prostorom. Nije potrebna zasebna prostorija za servis.
-  Značajno smanjuje obim posla.

Bezbedan, štiti životnu sredjnu ekološka alternativa.

Potrošnja soli i operativni troškovi VoDes BlueVave elektrolize pobeđuju svaku konkurenciju, čak i u poređenju sa tzv. in-situ elektroliznim uređajima.

Dizajniran za pouzdan, neprekidan rad.

Snažan uređaj sa niskim-održavanjem dizajnom koji omogućava korišćenje u nepristupačnim područjima.



VoDes BlueWave u skladu sa zahtevima relevantnih tehničkih standarda.



VoDes BlueWave 30 | VoDes BlueWave 60 | VoDes BlueWave 90

Preporučeno za upotrebu

Dezinfekcija bazenske vode privatni

do cca. 40 m³

40 m³ - 200 m³

VoDes 30

VoDes 60

VoDes 90



Dezinfekcija bazenske vode javni

do cca. 40 m³

40 m³ - 100 m³



Dezinfekcija vode za piće

Snabdevanje opština vodom za piće (TVO, § 11UBA)

Snabdevanje brodova vodom za piće ili slično (TVO § 11 UBA)



Tretman vode

Industrija pića

Cirkulaciona voda

Zagađena voda

Akvarijumi, ribnjaci

Stočarstvo

Ostalo



Usavršeni uređaji

Vodes BlueWave pruža inteligentne funkcije i moderan, ergonomski dizajn.

Zidno montažna razdvojiva ćelija elektroliznog uređaja proizvodi visokoaktivni rastvor natrijum hipohlorita, na licu mesta.

Poklopac sa podešavajućom kopčom može se jednostavno skinuti kod servisiranja i ponovo montirati.

Materijal koji se koristi je kompatibilan i jednostavan za održavanje.

Odgovarajući vremenski-kontrolisani omekšivač je integrisan u rezervoar sa rastvorom soli . Rastvor soli kao i produkt skladišni rezervoar, može biti postavljen odvojeno od VoDes BlueWave u skladu sa lokalnim zahtevima.

Možete koristiti dodatni veliki rezervoar kod vode za piće na zahtev.



dinotec

Tehnički podaci

	VoDes 30	VoDes 60	VoDes 90
Proizvodnja hlora do g/Cl/h	30	60	90
∅ Max. dnevni izlaz g/danu, cca.	660 720	1320 1440	1980 2160
Koncentracija hlora g/hloru/l, cca.	5-6	5-6	5-6
Potrošnja vode l/h, cca.	6	12	18
Potrošnja soli g/h, cca.	108	216	324
Utrošak energije kWh pri radu	0,135	0,27	0,405
Nadzor regulacije protoka	da	da	da
Nadzor struje u liniji vodonika	da	da	da
Kontrola dopune u omekšivaču	da	da	da
Režim rada	samostalan	samostalan	samostalan
Uređaj za omekšavanje vode	Integrisan	Integrisan	Integrisan
Rezervoar za proizvod	da	da	da

Instalacioni uslovi

Potreban prostor (cca.)	h x w x d (mm) 1212 x 772 x 195	h x w x d (mm) 1212 x 772 x 195	h x w x d (mm) 1212 x 772 x 195
Min./max. temperatura prostorije	10 °C - 40 °C	10 °C - 40 °C	10 °C - 40 °C
Ventilacija prostorije	da	da	da
Ulazna temperatura procesne vode	max. 25 °C	max. 25 °C	max. 25 °C
Zatvoreno pražnjenje vodonika ka spolja	da, kontinuirano rastući	da, kontinuirano rastući	da, kontinuirano rastući
Posebne mere za skladištenje	nijedan	nijedan	nijedan
Rukovanje sa opasnim materijama	ne	ne	ne
Zaseban prostor za servis	ne	ne	ne

Servis za sve VoDes uređaje

Dostupno od komercijaliste/montažera, ili fabričkog korisničkog servisa.

Veća efikasnost sa dinotec radnim sredstvima

Maksimalna produktivnost i radni vek uređaja sa dinosolit-om (I klasa kvaliteta soli*)

* Specifikacija soli za klasu A: NaCl min. 99.90 % / učvršćivača (iznos Ca and Mg) max. 50 ppm / sulfata (SO4) < 400 ppm / broma (Br) < 75 ppm / magnezijuma (Mn) < 1 ppm / gvožđa (Fe) < 2 ppm /nerastvornih materija u vodi < 0.1 %.

Potpuno uživanje u čistoj vodi!

Savršena u obliku



Iskoristite prednosti tržišnog lidera u elektroliznim uređajima i postrojenjima

.....

Naši inženjeri će Vam pružiti podršku u planiranju Vašeg projekta.
Biće nam zadovoljstvo da vam pružimo savet o drugim elektrolizama koje
nudimo:

VoDes Sea nerazdvojiva elektrolizna ćelija (morska voda)

.....
VoDes BlueTech nerazdvojiva elektrolizna ćelija

.....
KMZE kompaktna razdvojiva elektrolizna ćelija

.....
MZE razdvojiva elektrolizna ćelija



dinotec Consult Slovenija

Fekonja in drugi k.d.

Na Devce 24

2204 Miklavž

Tel.: +386 (0) 2 62 92 374

Fax: +386 (0) 2 62 92 374

E-Mail: dinotec@siol.com

www.dinotec.de