

**dinotec**Water and Pool Technology
... Member of the CORAM group ...

Poolcare Wasserpflege System Aktiver Sauerstoff statt Chlor!



Weltweit in Hallen- und Freibädern tausendfach bewährt. Die universelle Alternative für eine zeitgemäße automatische Wasserpflege. Perfekte Gerätetechnik, einzigartiges Pflegepräparat - chlorfrei! Mit Aktivsauerstoff und Algenschutz.

Poolcare verändert die Gewohnheiten! Kein beißender Geruch, keine chlorbedingte Hautreizung und Umweltbelastung, keine laufende Kontrolle und umständliche Pflegemittelzugabe stört das Baderlebnis.

Dosiert vollautomatisch.
Anzeige Wasserwerte im Display.

Chlorfrei mit Aktivsauerstoff
* **dinotec** *
AUTOMATISCH DOSIERT

Algenschutz

Desinfektion

pH-Wert Korrektur

Poolcare MESMATIC VISUAL

Einfach bestes Wasser genießen!

Poolcare EASYDOS - Wasserpflge-Automatik



Poolcare EASYDOS Komplett-Anlage (Art.-Nr. 0130-840-90)

Poolcare EASYDOS Mess-, Regel- und Dosiergerät für die Poolcare Aktivsaauerstoff-Dosierung.

Neu: Mit dinodos TOP Schlauchdosierpumpen, Leistung bis 3,0 l/h bei 1,5 bar Gegendruck, mit Leckageerkennung und Sicherheitsabschaltfunktion.

Einsatz-Empfehlung: Außenbad / Innenbad bis ca. 100 m³

Poolcare DOMO VISUAL - Wasserpflge-Automatik mit pH-Wert Regelung



Poolcare DOMO VISUAL Komplett-Anlage (Art.-Nr. 0130-841-90)

Mikroprozessorgesteuertes Mess-, Regel- und Dosiergerät für pH und Poolcare Aktivsaauerstoff-Dosierung. Kompakt-System mit beleuchtetem Display und alphanumerischer Anzeige für pH und Aktivdesinfektion.

Neu: Mit dinodos TOP Schlauchdosierpumpen, Leistung bis 3,0 l/h bei 1,5 bar Gegendruck, mit Leckageerkennung und Sicherheitsabschaltfunktion.

Einsatz-Empfehlung: Außenbad / Innenbad bis ca. 100 m³

Poolcare MESMATIC VISUAL - Wasserpflge-Automatik für Aktivsaauerstoff Poolcare und pH



Poolcare MESMATIC VISUAL Komplett-Anlage (Art.-Nr. 0130-864-90)

Mikroprozessorgesteuertes Mess-, Regel- und Dosiergerät für pH und Poolcare OXA Aktivsaauerstoff-Dosierung in geregelter Ausführung mit alphanumerischer Anzeige in beleuchtetem Display (Direktmessung des Aktivsaauerstoffpräparates).

Neu: Mit dinodos TOP Schlauchdosierpumpen, Leistung bis 3,0 l/h bei 1,5 bar Gegendruck, mit Leckageerkennung und Sicherheitsabschaltfunktion.

Neu: Ausgestattet mit elektronischem Sondenreinigungssystem ASR (zum Patent angemeldet).

Einsatz-Empfehlung: Außenbad / Innenbad bis ca. 180 m³

Technische Daten Poolcare Systeme:

Aktivsaauerstoff-Messung:

Potentiostatisch mit Spezial-Elektroden-System, ausgelegt für Poolcare-Produkte

pH-Messung:

Einstabmesskette mit Gelfüllung, Regelbereich von 6,5 - 8,5 pH

Dosiersysteme:

Direktansteuerung der integrierten dinodos TOP Schlauchdosierpumpen, 24 Volt, max. Leistung ca. 3,0 l/h bei 1,5 bar, Impulslängenregelung proportional

Stromversorgung:

86-265 V/AC (48-63Hz) / DC, 10 VA

dinotec GmbH

Wassertechnologie und Schwimmbadtechnik

Spessartstr. 7 · D-63477 Maintal

Telefon: +49(0)6109-6011-0

Telefax: +49(0)6109-6011-90

E-Mail: mail@dinotec.de

www.dinotec.de

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten! 05/2008

Einfach bestes Wasser genießen!